



El embalse del Pontón Alto recibió en siete días un volumen de agua de casi 14 hm³, dos veces su capacidad

- La CHD trabaja en un estudio para definir las posibilidades de la presa para colaborar en la laminación de avenidas que ayude a minimizar los daños, sin afectar al abastecimiento
- Dentro del programa de mejora de la adaptación al riesgo de inundación de edificios singulares, se ha incluido la Real Casa de la Moneda
- Hoy se ha celebrado una reunión de trabajo telemática entre la presidenta de la CHD y la alcaldesa de la ciudad

5 de febrero de 2021. El embalse del Pontón Alto (Segovia) ha recibido durante el último episodio de avenidas, entre el 25 de enero y el 1 de febrero, un volumen de agua procedente de las lluvias y el deshielo de 13,59 hm³, dos veces la capacidad de la presa, que alcanza los 7,4 hm³. En el primer episodio de cuatro días, las aportaciones fueron superiores al volumen total del embalse, constatando su limitada capacidad de laminación debido a su pequeño tamaño.

Cabe recordar, que las avenidas que se producen en Segovia capital se deben al régimen natural del río Eresma y de sus afluentes hasta la llegada a la ciudad (destacando el Cigüñuela, sin regular), y vienen produciéndose a lo largo de toda la historia, antes y después de la construcción de la presa, cuya función principal es la de garantizar la demanda de abastecimiento.

En este contexto, el margen de maniobra para que el embalse pueda colaborar en la laminación de avenidas es muy reducido, desaparece en las primeras horas de ésta y puede generar incluso una tasa de crecimiento de caudales a la salida de la presa aún más acelerada y peligrosa. Además, esta mínima colaboración para laminar los efectos de las crecidas puede afectar directamente al suministro para abastecimiento, tanto en condiciones de calidad como de cantidad.



A pesar de ello, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de Segovia gestionando la presa para evitar al máximo posible los daños de las avenidas, pero sin olvidar que el problema de la inundabilidad en la capital no lo resuelve la escasa capacidad de laminación que puede facilitar el Pontón Alto y que requiere otras medidas de mitigación y adaptación al riesgo de inundación.

En este sentido, el Organismo va a realizar un estudio técnico pormenorizado que analice cómo podría afectar al suministro para el abastecimiento de la ciudad y del resto de municipios dependientes, la utilización del embalse en la laminación de futuras avenidas. Un estudio que sirva de base para la revisión y actualización de las nuevas normas de explotación de la presa.

Asimismo, dentro de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI) se ha elaborado un Programa de mejora de la adaptación al riesgo de inundación de, entre otros, edificios singulares, al que se va a incorporar la Real Casa de la Moneda.

Una serie de medidas que se han abordado en la reunión de trabajo mantenida esta mañana de manera telemática entre la presidenta de la CHD, Cristina Danés, y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en el marco de la colaboración institucional permanente entre ambas instituciones. El objetivo del Organismo de cuenca es seguir colaborando con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones, en un contexto de incertidumbre en las previsiones meteorológicas e hidrológicas, acrecentada por el escenario actual de cambio climático.



www.chduero.es



@chd_duero



Confederación
Hidrográfica del Duero